

TFS-1183R/W

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Yangın Alarm Flaşörü



TFS-1183, doğrudan Loop hattına bağlanabilen ve tamamen looptan beslenebilen Akıllı Adresli Yangın Alarm Flaşörüdür. Tüm Teknim Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri ile kullanılabilir

GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-17 / 23 Sertifikalı
- Loop Hattından Beslenebilir
- 3 Farklı Flaşör Parlaklık Ayarlama Modu
- 3 Farklı Flaşör Hız Modu
- Kırmızı, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Çerçeve
- Düşük Akımı Tüketimi
- Kırmızı ve Beyaz Renk Seçeneği

Teknik Özellikler	TFS-1183W/R
Güç Girişi	15VDC – 32VDC (Norm.27VDC)
Sukunet Durumu Akım Tüketimi	~90 µA (@ 27VDC)
Alarm Durumu Akım Tüketimi	~Min.=5.16mA, Nom.=7.86 mA, Max.=11.23mA
Siren Tipi	Tip A cihaz
Kapsama Alanı	W-2,4-4
W-2,4-4 Kullanım Alanı	Bina içi dahili kullanım
Kullanım Yeri	Bina içi dahili kullanım / Siren tipi : Tip A cihaz
Heart Led	1183R=Beyaz 1183W=Kırmızı Heart Led 20s periyotla yanıp söner
Ledler	Geniş Açılı 7 adet parlak LED
Ağırlık (taban dahil/tabana hariç)	27.7Gr.
Kullanılan Kablo Kesiti	0.28mm ² ~ 1.5mm ²
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 C ~ +50 C
Nem	+40°C'de %0 ile %95 arasında
Koruma Sınıfı	IP21C