

TFS-1182R/W

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Flaşörlü Yangın Alarm Sireni



TFS-1182, doğrudan Loop hattına bağlanabilen ve tamamen looptan beslenebilen Flaşörlü Akıllı Adresli Yangın Alarm Sirenidir. Tüm Teknim Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri ile kullanılabilir

GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-3 / 17 / 23 Sertifikalı
- Loop Hattından Beslenebilir
- 42 Farklı Ses Tonu Özelliği
- 3 Farklı Ses Seviyesi
- 3 Farklı Flaşör Parlaklık Ayarlama Modu
- 3 Farklı Flaşör Hız Modu
- Sızdırmaz Mıknatıslı Piezo
- Kırmızı, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Çerçeve
- Düşük Akımı Tüketimi
- Kırmızı ve Beyaz Renk Seçeneği
- 97dB Ses Seviyesi

Teknik Özellikler	TFS-1182W/R
Güç Girişi	15VDC – 32VDC (Norm.27VDC)
Sukunet Durumu Akım Tüketimi	~90 µA (@ 27VDC)
Alarm Durumu Akım Tüketimi	~Min.=6.74mA, Norm.=11.06Ma, Max.=15.1mA.
Ses Seviyesi	Min: 89.4dB / Norm: 94.3dB / Max: 97dB ±2 dB (@27VDC, 1 metrede)
Kapsama Alanı	W-2,4-4
Piezo	Sızdırmaz contalı Piezzo
W-2,4-4 Kullanım Alanı	Bina içi dahili kullanım
Kullanım Yeri	Bina içi dahili kullanım / Siren tipi : Tip A cihaz
Siren Tipi	Tip A cihaz
Kullanılan Kablo Kesiti	0.28mm ² ~ 1.5mm ²
Heart Led	1182R=Beyaz 1182W=Kırmızı Heart Led 20s periyotla yanıp söner
Ledler	Geniş Açılı 7 adet parlak LED
Ağırlık (taban dahil/tabana hariç)	27.7Gr.
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 C ~ +50 C
Nem	+40°C'de %0 ile %95 arasında
Koruma Sınıfı	IP21C